

AMBRA TRX 20W-40 Cod. 2751

OPIS

Specjalny olej do przekładni i mostów w maszynach do robót ziemnych również tych wyposażonych w hamulce zanurzone w kąpeli olejowej.

CHARAKTERYSTYKA

Olej o wysokim wskaźniku stabilizacji termicznej. Jego specyfikacja lepkościowa SAE 20W-40 gwarantuje optymalne odprowadzanie ciepła.

- wysoka stabilność termiczna która gwarantuje utrzymanie wysokich osiągnięć przekładni nawet w długim czasie stosowania;
- optymalne właściwości redukujące zużycie i zapewniające stabilność filmu olejowego, również w warunkach dużego obciążenia, gwarantują długie życie kół zębatach;
- zapobiega powstawaniu ewentualnego hałasu związanego z hamulcami mokrymi dzięki stabilnym właściwościom tarcia;
- zapobiega zjawisku korozji i tworzenia się osadów na kołach zębatach i tarczach hamulców.



SPOSÓB UŻYCIA

TRX dostępny w skali lepkości 20W-40 jest odpowiedni do stosowania o każdej porze roku. Wymiana według zaleceń Konstruktor.

REKOMENDOWANY PRZEZ

ZATWIERDZONY PRZEZ

DANE TECHNICZNE

SAE 20W-40, API GL 4, ZF TE-ML 05F,06K, NH 434B